



Model No: HW0021

Eigenschaften	System - Sicherheit	unterstützt drei verschiedene Benutzerarten, Passwort, benutzerdefinierte Verwaltung.
	P2P (kostenlos)	muss nicht voreingestellt werden P2P kostenlos (JWEV-000xxx-xxxxx), Plug&Play, unterstützt QR code scan zum Anschließen.
	Multifunktion	Kann bis zu 9 Kameras gleichzeitig im IE-Browser anzeigen.
	PC-Programm	PC-Programm bis zu 16 Kameras im Netzwerk/Internet. Ermöglicht Aufzeichnungen, Schnappschüsse, 2-Wege-Audio. (Programm in mehreren Sprachen verfügbar).
	Mobiltelefon App	Unterstützt iPhone iPad und Android smart view mittels QR code scan
	TF card Aufnahme	Maximal 32G unterstützt, unterstützt Browser, um Videos anzuschauen oder Video Dateien vom TF-Stick zu lesen.
Linse	Linsentyp	Glaslinse Standard : 3.6 mm
Video	Bildkompression	H.264
	Übertragungsrate	25fps
	Auflösung	1MP(1280*720)/25fps, VGA(640*480), QVGA(320*240)
	Klappspiegel Bilder	Vertikal / horizontal
	Lichtfrequenz	50Hz, 60Hz
	Videoparameter	Helligkeit, Kontrast
	Nachtsicht	13 ϕ 5 IR LEDs, Nachtsicht: bis 10m
Ton	Eingang / Ausgang	Eingebautes Mikrofon / eingebauter Lautsprecher
	Audiokompression	ADPCM
	Audioverstärkung	AGC
	Audioschnittstelle	Audio IN / Audio Out
Schwenk/ Neigefunktion	Drehwinkel	Schwenkfunktion: 270°, Neigefunktion: 90°
	Drehgeschwindigkeit	10 Geschwindigkeitsstufen verfügbar, Drehzahlbereich von 5 bis 50 ° / sek.
	Voreinstellung	Ermöglicht 16 voreingestellte Positionen
Netzwerk	Netzwerk	Eine 10/100Mbps RJ-45
	Unterstützte Protok.	HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, SMTP, DHCP, PPPoE, DDNS, UPnP etc.
	IP Modus	Dynamische IP Adresse, feste IP Adresse, PPPOE
	Online Besucher	Unterstützt bis zu 4 Benutzer gleichzeitig
WLAN	WLAN Standard	IEEE 802.11b/g/n
	WLAN Sicherheit	WEP, WPA, WPA2 Verschlüsselung
Weiteres	Produkttyp	Cartoon Robot / Innengebrauch
	Spannung/ Strom	DC5V 2A
	Temperaturbereich	-10~50 °C
	Feuchtigkeitsbereich	95% RH
	Maße	Gerätegröße: 112mm x 98mm (HxW) Verpackungsgröße: 182mm x 110mm x 149mm (LxWxH)
	Gewicht	netto: 290g, brutto: 600g (Bemerkung: Gesamtgewicht)
Alarm	Zubehör	Adapter, CD (inkl. Handbuch), Halter, Schraube
	Alarmerkennung	Bewegungsmeldung, Empfindlichkeit einstellbar
System	Alarmaktion	Senden einer eMail mit beigefügtem Momentanfoto
	Betriebssysteme	Microsoft Win98 SE/ME/2000/XP/Vista/Windows7 32Bit / Mac OS.
Zertifikate	Browser	IE6.0, IE7.0, IE8.0, Firefox, Google oder anderer Standardbrowser
		CE, FCC, RoHS
Garantie		Limitierte 2-Jahres-Garantie