

wanscam CE FC ROHS



Model No: JW0012

Eigenschaften	System - Sicherheit	unterstützt drei verschiedene Benutzerarten, Passwort, benutzerdefinierte Verwaltung.
	P2P (kostenlos)	muss nicht voreingestellt werden P2P kostenlos (JWEV-000xxx-xxxx), Plug&Play, unterstützt QR code scan zum Anschauen.
	Multifunktion	Kann bis zu 9 Kameras gleichzeitig im IE-Browser anzeigen.
	PC-Programm	PC-Programm bis zu 16 Kameras im Netzwerk/Internet. Ermöglicht Aufzeichnungen, Schnappschüsse, 2-Wege-Audio. (Programm in mehreren Sprachen verfügbar).
	TF card Aufnahme	Maximal 32G unterstützt, unterstützt Browser, um Videos anzuschauen oder Video Dateien vom TF-Stick zu lesen.
	Mobiltelefon App	Unterstützt iPhone iPad und Android smart view mittels QR code scan
Linse	Linsentyp	Glaslinse Standard : 2.6 mm
Video	Bildkompression	MJPEG
	Übertragungsrate	25fps
	Auflösung	640 x 480(VGA), 320 x 240(QVGA)
	Klappspiegel Bilder	Vertikal / horizontal
	Videoparameter	Helligkeit, Kontrast
Nachtsicht	Nachtsicht	10Φ5 IR LEDs, Nachtsicht bis 10m
Ton	Eingang / Ausgang	Eingebautes Mikrofon / eingebauter Lautsprecher. 2-Wege-Audio.
	Audioschnittstelle	Audio IN / Audio Out
Schwenk/ Neigefunktion	Drehwinkel	Schwenkfunktion: 355°, Neigefunktion: 90°
	Drehgeschwindigkeit	10 Geschwindigkeitsstufen verfügbar, Drehzahlbereich von 5 bis 50 ° / Sekunde
	Voreinstellung	Ermöglicht 16 voreingestellte Positionen
Netzwerk	Netzwerk	One 10/100Mbps RJ-45
	Unterstützte Protok.	HTTP,FTP,TCP/IP,UDP,SMTP,DHCP,PPPoE,DDNS,UPnP etc.
	IP Modus	Dynamische IP Adresse, feste IP Adresse
	Online Besucher	Unterstützt bis zu 4 Benutzer gleichzeitig
WLAN	WLAN Standard	IEEE 802.11b/g/n
	WLAN Sicherheit	WEP, WPA, WPA2 Verschlüsselung
Weiteres	Produkttyp	Cartoon Robot/ Innengebrauch
	Colour	Schwarz oder weiss
	Spannung/Strom	DC5V 2A
	Temperaturbereich	-10~50 °C
	Feuchtigkeitsbereich	95% RH
	Maße	Gerätegröße: 112mm x 102.6mm (HxW) Verpackungsgröße: 182mm x 110mm x 149mm (LxWxH)
	Gewicht	netto: 280g, brutto: 600g (Bemerkung:Gesamtgewicht)
Zubehör	Adapter, CD (inkl. Handbuch), Halter, Schraube	
Alarm	Alarmerkennung	Bewegungsmeldung, Empfindlichkeit einstellbar
	Alarmanktion	Senden einer eMail mit beigefügtem Momentanfoto
System	Betriebssysteme	Microsoft Win98 SE/ME/2000/XP/Vista/Windows7 32Bit
	Browser	IE6.0, IE7.0, IE8.0, Firefox, Google oder anderer Standardbrowser

Zertifikate	CE,FCC,RoHS
Garantie	Limitierte 2-Jahres-Garantie

www.mgtele.de