



Model No: HW0024

Eigenschaften	System - Sicherheit	unterstützt drei verschiedene Benutzerarten, Passwort, benutzerdefinierte Verwaltung.
	P2P (kostenlos)	muss nicht voreingestellt werden P2P kostenlos (JWEV-000xxx-xxxxx), Plug&Play, unterstützt QR code scan zum Anschauen.
	Multifunktion	Kann bis zu 9 Kameras gleichzeitig im IE-Browser anzeigen.
	PC-Programm	PC-Programm bis zu 16 Kameras im Netzwerk/Internet. Ermöglicht Aufzeichnungen, Schnappschüsse, 2-Wege-Audio. (Programm in mehreren Sprachen verfügbar).
	Mobiltelefon App	Unterstützt iPhone iPad und Android smart view mittels QR code scan
	TF card Aufnahme	Maximal 32G unterstützt, unterstützt Browser, um Videos anzuschauen oder Video Dateien vom TF-Stick zu lesen.
Video	Bildkompression	H.264
	Übertragungsrate	25fps
	Auflösung	(1280*720)/25fps,VGA(640*480),QVGA(320*240)
	Klappspiegel Bilder	Vertikal / horizontal
	Videoparameter	Helligkeit, Kontrast
Linse	Linsentyp	Glaslinse Standard: 3.6 mm
Nachtsicht	Nachtsicht	10Φ5 IR LEDs, Nachtsicht bis 10m
Ton	Eingang / Ausgang	Eingebautes Mikrofon / eingebauter Lautsprecher. 2-Wege-Audio.
	Audioschnittstelle	Audio IN / Audio Out
Schwenk/ Neigefunktion	Drehwinkel	Schwenkfunktion: 355°, Neigefunktion: 90°
	Drehgeschwindigkeit	10 Geschwindigkeitsstufen verfügbar, Drehzahlbereich von 5 bis 50 ° / sek.
	Voreinstellung	Ermöglicht 16 voreingestellte Positionen
Netzwerk	Netzwerk	One 10/100Mbps RJ-45
	Unterstützte Protokolle	HTTP,FTP,TCP/IP,UDP,SMTP,DHCP,PPPoE,DDNS,UPnP etc.
	IP Modus	Dynamische IP Adresse, feste IP Adresse
	Online Besucher	Unterstützt bis zu 4 Benutzer gleichzeitig
WLAN	WLAN Standard	IEEE 802.11b/g/n
	WLAN Sicherheit	WEP, WPA, WPA2 Verschlüsselung
Weiteres	Produkttyp	Kunststoff / Innengebrauch
	Farbe	Schwarz oder weiss
	Spannung/Strom	DC5V 2A
	Temperaturbereich	-10~50 °C
	Feuchtigkeitsbereich	95% RH
	Maße	Gerätegröße: 112mmx102.6mm (HXW) Verpackungsgröße: 182mmx110mmx149mm(LxWxH)
	Gewicht	netto:280g,brutto: 600g (Bemerkung:Gesamtgewicht)
Zubehör	Adapter, CD (inkl. Handbuch), Halter, Schraube	
Alarm	Alarmerkennung	Bewegungsmeldung, Empfindlichkeit einstellbar
	Alarmaktion	Senden einer eMail mit beigefügtem Momentanfoto
	I/O Port	I/O Port, 433HZ,315HZ.

System	Betriebssysteme	Microsoft Win98 SE/ME/2000/XP/Vista/Windows7 32Bit
	Browser	IE6.0, IE7.0, IE9.0, Firefox, Google oder anderer Standardbrowser
Zertifikate	CE,FCC,RoHS	
Garantie	Limitierte 2-Jahres-Garantie	

www.mgtele.de